

- KONSTRUKTION**
- 4 Kranösen für den bequemen Transport
 - Abstandhalter für den Staplertransport und zur Bodenbelüftung
 - Haltebügel und Spanngurte sichern die Gasflaschen gegen Umfallen
 - Best-Point-Technologie (Verbindungsverfahren, Zinkschicht wird nicht verletzt)

- MATERIAL**
- Verzinktes Stahlblech S220 GD Z; 1.0241 und S250 GD Z; 1.0242
 - Oberfläche: MB, feuerverzinkt
 - Trapezblechdicke: 0,8 mm
 - Profildicken: 1,5 mm bzw. 2 mm

- GITTERROST-BODEN**
- Press-Gitterroste sind ausgezeichnet durch hohe Verwindungssteifigkeit und Stabilität
 - Dicke: 20 mm
 - Belastbarkeit: 500 kg/m²
 - Werkstoff nach DIN EN 10025: S235 JR (ST 37-2)
 - Oberfläche: feuerverzinkt

- SICHERHEIT**
- Entspricht der TRGS 510

- KRANBARKEIT**
- Im Leerzustand kranbar

- SCHNEELAST**
- 2,10 kN/m²

- WINDLAST**
- Alle Windzonen möglich

ABMAßE/GEWICHTE

SGL	1,5x1,5	1x2	2x2	3x2	4x2
Breite außen/innen (mm)	1500/1375	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975
Länge außen/innen (mm)	1500/1375	1100/975	2100/1975	3100/2975	4100/3975
Höhe außen/innen (mm)	2100/1935	2100/1935	2100/1935	2100/1935	2100/1935
Gewicht (kg)	200	210	330	450	570

- TÜREN**
- SGL-1,5x1,5: SE (stirnseitig 1-flügelig), 1305 x 1890 mm (lichte Maße: 1308 x 1855 mm)
 - SGL-1x2: SZ (stirnseitig 2-flügelig), 1950 x 1890 mm (lichte Maße: 1858 x 1855 mm)
 - SGL-2x2: SZ (stirnseitig 2-flügelig), 1950 x 1890 mm (lichte Maße: 1958 x 1855 mm)
 - SGL-3x2: LE/LE (2x längsseitig 1-flügelig), 1305 x 1890 mm (lichte Maße: 1308 x 1855 mm)
 - SGL-4x2: LZ/LZ (2x längsseitig 2-flügelig), 1750 x 1890 mm (lichte Maße: 1758 x 1855 mm)
 - Einstieghöhe: ca. 120 mm
 - Mit Einsteckschloss (nach DIN 18251-1) und Profilzylinder (PZ 25/25), inklusive 3 Schlüssel
 - Kurzschild und Türdrückerpaar aus Aluminium

- ANLIEFERUNG**
- Montierte Anlieferung