

- KONSTRUKTION**
- Vollverzinkte, geschweißte und lackierte Stahlrahmenkonstruktion
 - Stapeltaschen für den Staplertransport
 - Isolierung mittels hochwärmedämmenden PUR-Sandwichpaneelen, eingefasst in verzinkte und lackierte Deckschalen G 250 GD - EN 10346

- MATERIAL**
- Verzinktes Stahlblech, geschweißt und lackiert in RAL 9002
 - 40 mm Sandwichpaneel, verzinkt und lackiert in RAL 9002

- BODEN**
- Holzboden 18 mm
 - PVC-Bodenbelag
 - Einstiegsschwelle aus Edelstahl
 - Belastbarkeit: 200 kg/m² (zulässige Flächenlast)

- KRANBARKEIT**
- Kranbar im Leerzustand

- SCHNEELAST**
- 1,25 kN/m²

- WINDLAST**
- 0,7 kN/m²

ABMAßE/GEWICHTE

TS+	3x2	4x2	6x2
Breite außen/innen (mm)	2420/2250	2420/2250	2420/2250
Länge außen/innen (mm)	3090/2920	4090/3920	6090/5920
Höhe außen/innen (mm)	2480/2200	2480/2200	2480/2200
Gewicht (kg)	690	810	1080

- TÜREN**
- Isolierte Tür aus Aluminium mit hochwertiger Profildichtung
 - SE (stirnseitig 1-flügelig), 1050 x 2200 mm (lichte Maße: 900 x 2100 mm)
 - Einstieghöhe: ca. 180 mm
 - Mit Einsteckschloss und Profilzylinder, inklusive 3 Schlüssel
 - Von außen und innen abschließbar

- ISOLIERUNG**
WAND UND DACH
- Polyurethan (PUR) Wärmeisolierung, frei von FCKW und HFCKW, Dichte 40 kg/m³
 - Dicke: 40 mm
 - Europäische Baustoffklassifizierung nach EN 13501-1:2009
 - Thermische Isolierung
 - Dachelemente U-Wert 0,52 W/(m²K) (DIN EN 14509), K-Wert 0,55 W/(m²K) (EN ISO 6946)
 - Wandelemente U-Wert 0,58 W/(m²K) (DIN EN 14509), K-Wert 0,55 W/(m²K) (EN ISO 6946)
 - Isolierpaneel-Kassetten beidseitig aus verzinktem Stahlblech RAL 9002 beschichtet

- ANLIEFERUNG**
- Montierte Anlieferung

- ZUBEHÖR NUR FÜR DEN TS+**
- Isolierter Boden (Füllung mit Mineralwolle)
 - Doppelflügeltür 1800 x 2200 mm
 - Elektropaket (10 W LED-Lampe mit Schalter, 16 A Schukostecker, Sicherungsbox, Außenanschluss und Erdkabel)
 - Wandkonvektor DX 420, Größe: 575 x 350 x 124 mm, Gewicht: 4,1 kg, Farbe: Weiß, Anschlussleistung: 2,0 kW, Schutzart: IP20, stufenloser Temperaturregler: + 5 bis + 35°C, Überhitzungsschutz und Frostschutzschaltung
 - Weißes Schiebefenster aus Aluminium (Größe: 760 x 1020 mm)