

- KONSTRUKTION**
- Vollverzinkte, geschweißte und lackierte Stahlrahmenkonstruktion
  - Stapeltaschen für den Staplertransport
  - Isolierung mittels hochwärmedämmenden PUR-Sandwichpaneelen, eingefasst in verzinkte und lackierte Deckschalen G 250 GD - EN 10346
- MATERIAL**
- Verzinktes Stahlblech, geschweißt und lackiert in RAL 9002
  - 40 mm Sandwichpaneel, verzinkt und lackiert in RAL 9002
- BODEN**
- Holzboden 18 mm
  - PVC-Bodenbelag
  - Einstiegsschwelle aus Edelstahl
  - Belastbarkeit: 200 kg/m<sup>2</sup> (zulässige Flächenlast)
  - Isolierter Boden (Füllung mit Mineralwolle)
- KRANBARKEIT**
- Kranbar im Leerzustand
- SCHNEELAST**
- 1,25 kN/m<sup>2</sup>
- WINDLAST**
- 0,7 kN/m<sup>2</sup>
- ABMAßE/GEWICHTE**
- | TS+                     | 3x2       | 4x2       | 6x2       |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Breite außen/innen (mm) | 2420/2250 | 2420/2250 | 2420/2250 |
| Länge außen/innen (mm)  | 3090/2920 | 4090/3920 | 6090/5920 |
| Höhe außen/innen (mm)   | 2480/2200 | 2480/2200 | 2480/2200 |
| Gewicht (kg)            | 690       | 810       | 1080      |
- TÜREN**
- Isolierte Tür aus Aluminium mit hochwertiger Profildichtung
  - SE (stirnseitig 1-flügelig), 1050 x 2200 mm (lichte Maße: 900 x 2100 mm)
  - SZ (stirnseitig 2-flügelig), 2050 x 2200 mm (lichte Maße: 1900 x 2100 mm)
  - Einstieghöhe: ca. 180 mm
  - Mit Einsteckschloss und Profilzylinder, inklusive 3 Schlüssel
  - Von außen und innen abschließbar
- ISOLIERUNG**
- WAND UND DACH**
- Polyurethan (PUR) Wärmeisolierung, frei von FCKW und HFCKW, Dichte 40 kg/m<sup>3</sup>
  - Dicke: 40 mm
  - Europäische Baustoffklassifizierung nach EN 13501-1:2009
  - Thermische Isolierung
    - Dachelemente U-Wert 0,52 W/(m<sup>2</sup>K) (DIN EN 14509), K-Wert 0,55 W/(m<sup>2</sup>K) (EN ISO 6946)
    - Wandelemente U-Wert 0,58 W/(m<sup>2</sup>K) (DIN EN 14509), K-Wert 0,55 W/(m<sup>2</sup>K) (EN ISO 6946)
  - Isolierpaneel-Kassetten beidseitig aus verzinktem Stahlblech RAL 9002 beschichtet
- ANLIEFERUNG**
- Montierte Anlieferung
- ZUBEHÖR NUR FÜR DEN TS+**
- Elektropaket (10 W LED-Lampe mit Schalter, 16 A Schukostecker, Sicherungsbox, Außenanschluss und Erdkabel)
  - Wandkonvektor DX 420, Größe: 575 x 350 x 124 mm, Gewicht: 4,1 kg, Farbe: Weiß, Anschlussleistung: 2,0 kW, Schutzart: IP20, stufenloser Temperaturregler: + 5 bis + 35°C, Überhitzungsschutz und Frostschutzschaltung
  - Weißes Schiebefenster aus Aluminium (Größe: 760 x 1020 mm)