

- KONSTRUKTION**
- 4 Kranösen für den bequemen Transport
 - Abstandhalter für den Staplertransport und zur Bodenbelüftung
 - 4 Handgriffe zum manuellen Transport
 - Gasdruckfedern verhindern "Herunterschlagen" des Deckels
 - Schutzecken bieten zusätzlichen Anfahrerschutz und Stabilität
 - Best-Point-Technologie (Verbindungsverfahren, Zinkschicht wird nicht verletzt)

- MATERIAL**
- Verzinktes Stahlblech S220 GD Z; 1.0241 und S250 GD Z; 1.0242
 - Oberfläche: MB, feuerverzinkt
 - Trapezblechdicke: 0,8 mm
 - Profildicken: 1,5 mm bzw. 2 mm

- BODEN**
- OSB/3 Platte zur Verwendung für tragende Zwecke im Feuchtbereich gemäß EN 300
 - Plattendicke: 18 mm
 - Belastbarkeit: 500 kg/m² (zulässige Flächenlast)
 - Vollständig PMDI (formaldehydfrei) verleimt, emissionsarm (E1)
 - Schädlingsfreiheit wird garantiert (IPPC-Standard)
 - Europäische Baustoffklassifizierung nach EN 13501-1: D - s2, d0

- KRANBARKEIT**
- 250 kg zulässiges Gesamtgewicht

ABMAßE/GEWICHTE

WSB+		
Breite außen/innen	(mm)	1900/1770
Länge außen/innen	(mm)	700/570
Höhe außen/innen	(mm)	875/750
Gewicht	(kg)	105

- ANLIEFERUNG**
- Montierte Anlieferung

- ZUBEHÖR NUR FÜR DIE WSB**
- 2 Diskusschlösser (gleichschließend) mit jeweils zwei Schlüsseln